

SPYLING OG SLAMSUGING





OM HYDROSCAND

Hydroscand tilbyr deg høy service, fra bestilling til levering. Vi har et stort produktsortiment av høy kvalitet. Mange av våre produkter er sertifisert i henhold til gjeldende standarder.

Vi har et komplett sortiment av slanger og ledningskomponenter, med totalt over 45.000 artikler. Foruten hydraulikk- og industrislanger, markedsfører vi alle typer av slangekupper, adaptors, snittringsarmatur, kragekupper, ORFS-kupper, rørklammer, kuleventiler og forskjellig tilbehør. Vi tar også fram kundetilpassede løsninger.

Besøk en av våre mange avdelinger, fra Kirkenes i nord, til Farsund i sør. Vi arbeider hardt for å stadig kunne tilby våre kunder nye og bedre rutiner. Vårt ønske er å gjøre det så enkelt som mulig å handle produkter av toppkvalitet fra våre servicetyende ansatte.

Hydroscand er sertifisert etter ISO standardene 9001:2015, 14001:2015 og OHSAS 18001:2007. Finn din nærmeste butikk på hydroscand.no

Velkommen!



SLANGER OG TILBEHØR FOR DEN KVALITETSBEVISSTE

Hydroscand tilbyr et bredt sortiment av slanger og kuplinger for spyling og slamsuging. Våre slanger er tatt frem for krevende applikasjoner hvor det er krav til slitasje, fleksibilitet, trykk, vakuum etc.

I tillegg har vi et bredt og komplett sortiment av kuplinger og klemmer. Rådfør deg med en av våre mange avdelinger rundt om i landet.



PRODUKTKATALOG WEB

På hydroscand.no finner du hele vårt produktsortiment i en søkbar produktkatalog.

I produktkatalogen kan du søke på artikkelnummer og produktnavn, men det finnes også en filtreringsfunksjon som gjør at du enkelt kan filtrere til produktet som samsvarer med dine kriterier. Dette gjør at du raskt og enkelt finner frem til rett produkt.



SLANGE

Vaskeslange, 2 lag

Innvendig: Syntetisk temperaturbestandig gummi
Utvendig: Slitesterk gummi
Innlegg: To lag flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor: WP/BP
Temperatur: -40°C - +155°C
Utførelse: Vevviklet, priklet svart eller blå

Artikkelnr.	ID mm	ID tommer	YD mm	Bøye radius mm	Arb. trykk MPa	Spreng trykk bar	Vekt kg/m
10550204	6,5	1/4"	13,4	75	64,0	1600	0,29
10550205	8,0	5/16"	15,0	85	64,0	1600	0,34
10550206	10,0	3/8"	17,4	90	64,0	1600	0,42
10550208	13,0	1/2"	20,7	130	64,0	1600	0,58

Bruksområde og egenskaper

Slangen er beregnet på høytrykksvasker der det stilles høye krav til trykk, temperatur og smidighet. Finnes i svart oljebestandig utførelse for verksteder og spylehaller, og i blått for sensitive miljøer.



Hylse: 4200-11-xx, 4200-31-xx
Produktgruppe: 125

Kan også leveres med 1 lags stålfletting.



SLANGE

Kassettslange, lengder à 20m med muffe

- Innvendig: Svart glatt NR/SBR gummiblanding for høy slitebestandighet
- Utvendig: Svart mandrillbygde NR/SBR værbestandig gummi
- Innlegg: Syntetisk tekstil og stålspiral
- Sikkerhetsfaktor: 1:3,15
- Temperatur: -30°C - +70°C
- Utførelse: Vevviklet, svart

Artikkelnr.	ID mm	ID tommer	YD mm	Bøye radius mm	Arb. trykk bar	Vakuums maks %	Vekt kg/m
14172064	102	4	119	400	6	90	4,66
14172080	127	5	146	500	6	90	6,19

Bruksområde og egenskaper

Kassettslange for bruk på septikk-og kanalspylebiler.
Merk: Slangen leveres kun i hele lengder.



Produktgruppe: 140

Kanalspyleslange 250 bar med innvendig og utvendig BSP

- Innvendig: Svart NBR gummi
- Utvendig: Vær- og slitebestandig NR/CR
- Innlegg: Tekstilarmering
- Sikkerhetsfaktor: 1:2,5
- Temperatur: -35°C - +80°C
- Utførelse: Vevviklet, svart

Artikkelnr.	ID mm	YD mm	Bøye radius mm	Lengde m/rull	Arb. trykk bar	Vekt kg/m
14152208	13	25	70	40	250	0.46
14152212	19	31	95	40	250	0.63
14152216	25	39	110	40	250	0.88
14152308	13	25	70	60	250	0.46
14152408	13	25	70	80	250	0.46
14152412	19	31	95	80	250	0.63
14152416	25	39	110	80	250	0.88
14152420	32	48	150	80	250	1.3
14152508	13	25	70	120	250	0.46
14152512	19	31	95	120	250	0.63
14152516	25	39	110	120	250	0.88
14152520	32	48	150	120	250	1.3
14153016	25	39	110	150	250	0.88

Bruksområde og egenskaper

Spyling av kanaler og avløpssystemer. Leveres standard med han og hunkuplinger.

Produktgruppe: 140



SLANGE

Rød kanalspyleslange, Termoplast 250 bar m/innv. og utv. BSP

Innvendig: Polyethylene (PE)
 Utvendig: Polyuretan (PU)
 Innlegg: Syntetisk cord
 Sikkerhetsfaktor: 1:2,5
 Temperatur: -40°C - +60°C
 Utførelse: Glatt rød

Bruksområde og egenskaper

Ecology kanalspyleslange er en thermoplastslange med meget gode egenskaper. Slangen er lett og har god bøyeradius. På grunn av materialet har slangen en svært god gjennomstrømming og lavt trykktap. Polyuretan utvendig gjør at slangen tåler stor slitasje og har i tillegg god vær- og mikrobebestandighet. Leveres med standard innv. og utv. BSP, men andre løsninger fra verk dersom ønskelig. Kan leveres i lengder opp til 400 meter på forespørsel.

Produktgruppe: 140

Artikkelnr.	ID mm	YD mm	Bøye radius mm	Lengde m/rull	Arb. trykk bar	Vekt kg/m
14190608	13	22,8	75	60	250	0,29
14190008	13	22,8	75		250	0,29
14190808	13	22,8	75	80	250	0,29
14191208	13	22,8	75	120	250	0,29
14190012	13	22,8	75		250	0,29
14190612	19,6	30,3	120	60	250	0,49
141908-2	19,6	30,3	120	80	250	0,49
14191212	19,6	30,3	120	120	250	0,49
14190016	25,9	37,9	155		250	0,62
14190616	25,9	37,9	155	60	250	0,62
14190816	25,9	37,9	155	80	250	0,62
14191216	25,9	37,9	155	120	250	0,62
14190020	32,4	45,3	240		250	0,74
14191220	32,4	45,3	240	120	250	0,74
14191512	19,6	30,3	120	150	250	0,425
14191516	25,9	37,9	155	150	250	0,58



Arbeidsslange, lengder à 6m med muffe og kobbertråd

Innvendig: Brun naturgummi
 Utvendig: Svart SBR/NR slitesterk- og værbestandig gummi
 Innlegg: Tekstilinnlegg, stålspiral og jordingslisse
 Temperatur: -30°C - +90°C
 Utførelse: Korrugert

Bruksområde og egenskaper

Meget fleksibel arbeidsslange for transport av slitende materiale som sand, stein o.l. Slangen er svært god å jobbe med og leveres i faste lengder à 6 meter og jordingslisse.

Produktgruppe: 140

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye radius mm	Lengde meter	Vakuums maks %	Vekt kg/m
14674048	76	86	88	6	90	1,65
14674064	102	112.0	100	6	90	2,82
14674080	127	137	150	6	90	3,45
14674096	152	162	220	6	90	4,25



SLANGE

Left slugeslange, borerigg

Innvendig: Brun naturgummi
 Utvendig: Svart SBR/NR slitesterk- og værbestandig gummi
 Innlegg: Tekstilinlegg, stålspiral
 Temperatur: -30°C - +90°C
 Utførelse: Korrugert

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye radius mm	Lengde m/rull	Vakuums maks %	Vekt kg/m
14664032	51	61	70	40	90	0,94
14664040	63,50	74	75	40	90	1,30
14664048	76	86	88	40	90	1,65
14664064	102	112	100	40	90	2,82
14664080	127	137	150	40	90	3,45
14664096	152	162	220	20	90	4,25
14664202	203	214	260	20	90	6,35
14664254	254	266	350	20	90	7,97

Bruksområde og egenskaper

Meget fleksibel arbeidsslange for transport av slitende materiale som sand, stein o.l. Slangen er en fin arbeidsslange og er godt egnet som avsugslange på borerigger.

Produktgruppe: 140



Gneiss HS-godsslange (TIMO)

Innvendig: Slitesterk naturgummi (NR)
 Utvendig: Svart korrugert SBR gummi
 Innlegg: Tekstil og stålspiral
 Temperatur: -40°C - +80°C
 Utførelse: Korrugert, svart

Artikkelnr.	ID mm	Tykkelse ID mm	Bøye radius mm	Lengde meter	Vakuums maks %	Vekt kg/m
14670020	32	43	100	40	90	0.66
14670025	40	51	100	40	90	0.83
14670028	45	56	130	40	90	0.93
14670032	50	61	150	40	90	1.05
14670040	63	76	160	40	90	1.32
14670048	76	89	170	40	90	1.62
14670056	90	104	200	40	90	2.27
14670064	102	116	210	40	90	2.7
14670072	115	129	220	20	90	3.02
14670080	127	144	250	20	90	3.55
14670096	152	169	370	20	90	4.3

Bruksområde og egenskaper

Sliteslange for spon, sand, stein o.l. Slangen har en veldig slitesterk innergummi. Slangen kan jordes ved hjelp av stålspiralen.

Produktgruppe: 140





SLANGE

Bunkringslange, sug og trykk, 10 bar

Innvendig: Nitrilgummi (NBR)
 Utvendig: SBR/CR
 Innlegg: Tekstil med stålspiral og antistatisk wire
 Sikkerhetsfaktor: 1:4
 Temperatur: -30°C - +93°C (vann maks +60 °C)
 Utførelse: Vevviklet, svart med rød stripe

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye radius mm	Lengde m/rull	Arb. trykk bar	Vakuums maks %	Vekt kg/m
14691016	25	35	150	40	10	80	0.89
14691020	32	42	195	40	10	80	1.09
14691024	38	50	230	40	10	80	1.37
14691032	51	62	300	40	10	80	1.85
14691040	63	76	380	40	10	80	2.30
14691048	76	90	460	40	10	80	3.25
14691064	102	118	610	40	10	80	4.60

Bruksområde og egenskaper

En utmerket rimelig løsning som returslange for hydraulikk, sug- og trykkslange for diesel og bensin. Olje- og værbestandig ytergummi. Maks aromatisk innhold 50 %. Maks temperatur for vann +60°C.

Produktgruppe: 140



Carbo Tankvognslange, sug og trykk, ekstra lett

Innvendig: Svart gummi
 Utvendig: Svart korrugert gummi, ledende, slite-, olje-, ozon- og værbestandig.
 Innlegg: Slitesterkt tekstilinnlegg, stålspiral og antistatisk wire
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -20°C - +80°C
 Utførelse: Korrugert, vevviklet, svart

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye radius mm	Lengde m/rull	Arb. trykk bar	Vakuums maks %	Vekt kg/m
14698032	50		100	40	8	90	1.28
14698048	75		160	40	8	90	2.18
14698064	100		200	40	6	90	3.05

Bruksområde og egenskaper

En meget lett og fleksibel sug- og trykkslange for transport av bensin og diesel fra tank til tank og tankvogner til bensinstasjoner. Ypperlig til mineralske oljer og petroleumsprodukter med maks 60 % aromatisk innhold. Utvendig gummi er flammebestandig i.h.h.t. TRbf 131 - del 2.-5.5. For kuplinger anbefales innsatser påmontert med sikkerhetsklemmer (klembakker).

Produktgruppe: 140



SLANGE

Hetvannslange X-Flex sug og trykk 10 bar

Innvendig: Sort EPDM
 Utvendig: Sort EPDM
 Innlegg: Tekstil og stålspiral
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -40°C - +125°C
 Utførelse: Vevviklet

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye radius mm	Lengde m/rull	Arb. trykk bar	Vakuums maks %	Vekt kg/m
14098012	19	28	40	40	10	90	0,419
14098016	25,40	34	45	40	10	90	0,523
14098018	28	38	48	40	10	90	0,600
14098020	31,80	41	55	40	10	90	0,652
14098024	38,10	48	65	40	10	90	0,979
14098032	50,80	62	100	40	10	90	1,376
14098039	60	72	110	40	10	90	1,52
14098040	63,50	75	130	40	10	90	1,69
14098048	76,20	89	160	40	10	90	2,36
14098064	101,60	116	240	40	10	90	3,50

Bruksområde og egenskaper

Ekstremt fleksibel slange for vann, hetvann, glykol og kjemikalier. Spesialblandingen og konstruksjonen gjør slangen meget godt egnet på steder der det er begrenset plass og det er ønske om slange med god bøyeradius. MERK: På +125° varmt vann er maks trykk 3 bar. ISO norm 1307.



Produktgruppe: 140

Slange for ADBLUE

Innvendig: Svart EPDM
 Utvendig: Svart EPDM
 Innlegg: Tekstil innlegg
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -40°C - +100°C
 Utførelse: Glatt t.o.m. 25 mm, vevviklet fra 32 mm

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye radius mm	Lengde m/rull	Arb. trykk bar	Vekt kg/m
14501508	13	23	100	40	20	0,42
14501512	19	32	120	40	20	0,60
14501516	25	39	150	40	20	0,88
14501520	32	42	200	40	20	1,12
14501524	38	50	230	40	20	1,32
14501532	51	67	305	40	20	1,85

Bruksområde og egenskaper

Trykkslange for transport av AdBlue og Urea baserte væsker som øko brensel i automotive applikasjoner.



Produktgruppe: 140



SLANGE

Dolomite industristøvsugeslange

Innvendig: Slitesterk gummi
 Utvendig: Værbestandig gummi
 Innlegg: Syntetisk kord og innebygget stålspiral
 Temperatur: -40°C - +90°C
 Utførelse: Korrugert, svart

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye radius mm	Lengde m/rull	Vakuums maks %	Vekt kg/m
14660016	25	32	40	20	60	0,42
14660020	32	39	60	20	60	0,62
14660024	38	45	75	20	60	0,72
14660032	51	57	85	20	90	0,87
14660040	60	66	105	20	90	1,05
14660042	63	72	125	20	60	1,41
14660048	76	83	150	10	90	1,31
14660064	102	110	200	10	60	2,33
14660070	110	118	230	10	60	2,67
14660080	127	135	295	10	60	3,18
14660096	152	162	380	10	60	4,17
14660202	203	214	700	10	60	6,28
14660220	220	230	800	10	60	7,65

Bruksområde og egenskaper

Avsug og ventilasjonsslange innen industri og treforedling.
 Avlufting tankbiler.

Produktgruppe: 140



Slate saneringslange M45

Innvendig: Slitesterk gummi (NR)
 Utvendig: Slitesterk værbestandig gummi (NR/SBR)
 Innlegg: Syntetisk tekstil og stålspiral
 Temperatur: -30°C - +90°C
 Utførelse: Korrugert, svart

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye radius mm	Lengde m/rull	Vakuums maks %	Vekt kg/m
14674548	76	91	350	12	90	1,81
14674564	102	118	400	12	90	2,63
14674580	127	144	500	12	90	3,46
14674596	152	167	600	12	90	4,23
14674503	204	219	800	12	90	6,45

Bruksområde og egenskaper

Smidig og fleksibel slange for saneringsugebiler. Alle er levert med spiralfrie muffe. 1467-45 (M45) anvendes ved normal slitasje, 1467-51 (M51) anvendes ved hard slitasje.
 NB! Selges kun i hele lengder.

Produktgruppe: 140



SLANGE

Slate saneringslange M51

Innvendig: Slitesterk gummi (NR)
 Utvendig: Slitesterk værbestandig gummi (NR/SBR)
 Innlegg: Syntetisk tekstil og stålspiral
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -30°C - +90°C
 Utførelse: Korrugert, svart

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye radius mm	Lengde m/rull	Arb. trykk bar	Vakuum maks %	Vekt kg/m
14675164	102	118	400	20	5	90	3,1
14675180	127	143	500	20	5	90	3,8
14675196	152	168	600	20	5	90	4,6
14675103	204	225	800	12	1,5	90	8,2

Bruksområde og egenskaper

Smidig og fleksibel slange for saneringssugebiler. Alle er levert med spiralfrie muffer. Anvendes ved hard slitasje.



Produktgruppe: 140

Granulite saneringslange M52

Innvendig: Slitebestandig gummi (NRY/SBR)
 Utvendig: Slite-, ozon-, og værbestandig gummi (SBR)
 Innlegg: Syntetisk tekstilarmering med stålspiral
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -40°C - +90°C
 Utførelse: Vevviklet, svart

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye radius mm	Lengde m/rull	Arb. trykk bar	Vakuum maks %	Vekt kg/m
14675232	51	64	210	40	5	90	1,7
14675240	63	76	250	40	5	90	2,0
14675248	76	90	300	40	5	90	2,7
14675256	89	104	350	40	5	90	3,2
14675264	102	117	400	40	5	90	3,6
14675269	110	124	430	40	5	90	3,9
14675274	115	131	450	40	5	90	4,3
14675280	127	143	510	20	3	90	5,0
14675285	140	156	580	20	3	90	6,2
14675296	152	168	640	20	3	90	5,7
14675203	204	222	820	10	3	90	10,0

Bruksområde og egenskaper

Transportslange for saneringssugebiler. Kan også brukes som bøy for sentralstøvsugere. El-resistent <106 Ω og antistatisk wire.



Produktgruppe: 140



SLANGE

Slange for vakuumgravere

- Innvendig: Sort gummi for ekstremt slitende materiale, elektrisk ledende. Sliteverdier < 40 mm³
- Utvendig: Sort korrugert gummi, værbestandig og slitesterk
- Innlegg: Tekstilinnlegg, stålspiral og antistatisk kobber wire
- Sikkerhetsfaktor: 1:4
- Temperatur: -30 °C - +70 °C
- Utførelse: Vevviklet

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye radius mm	Lengde m/rull	Arb. trykk bar	Vakuum maks %	Vekt kg/m
146XX254	254	290	800	6,8	3	90	25



Bruksområde og egenskaper

Mandrillbygd slange for sug og trykk. Slangen er spesielt utviklet for suging av sterkt slitende materiale i store størrelser etter rivearbeid. Heavy Duty. Slangen tåler store mekaniske påkjenninger. Slangen kan leveres med eller uten muffe (myke ender) på begge sider. Slangen kappes ikke.

Produktgruppe: 140

Cyklonslange M53

- Innvendig: Slitesterk svart NR gummi
- Utvendig: Slite- og værbestandig svart SBR gummi
- Innlegg: Syntetisk tekstil og stålspiral
- Temperatur: -30°C - +90°C
- Utførelse: Korrugert

Artikkelnr.	ID mm	YD mm	Bøye radius mm	Lengde	Vakuum maks %	Vekt kg/m
14675304	204	230	850	2,6	95	14,0
1467530490	204	230	850	3,2	95	14,0

Bruksområde og egenskaper

Fleksibel cyclonslange for mobile tørrsugere. Spesielt konstruert for montering oppå vakuumaggregat. Leveres i lengder à 2,6 eller 3,2 meter. Kappes ikke.

Produktgruppe: 140



SLANGE

Hydroscand T1111, kanalspyleslange

Innvendig: Sømløs polyester elastomer
 Utvendig: Slitesterk olje- og værbestandig polyuretan
 Innlegg: Ett lag flettet stålwire
 Sikkerhetsfaktor: 1:4
 Temperatur: -40°C - +100°C
 Utførelse: Priklet utvendig svart

Bruksområde og egenskaper

Anbefales til høytrykkshydraulikk og gassapplikasjoner. Slangen leveres priklet. Innerslangen av polyester gjør at slangen beholder fleksibiliteten ved kulde. NB! Maks temperatur for luft og vann +70 °C.

Hylse: 4200-28-xx, 4200-28-14, 3000-15-03SP
 Produktgruppe: 120

Artikkelnr.	ID mm	ID tommer	YD mm	Bøye radius mm	Arb.tr. MPa	Vekt kg/m
10310103	5	3/16"	9,7	30	36	0,12
10310104	6,5	1/4"	11,7	40	31	0,15
10310105	8	5/16"	13,2	55	25	0,19
10310106	10	3/8"	16,5	65	22,5	0,22
10310108	13	1/2"	18,8	85	19	0,29
10310110	16	5/8"	22	115	14	0,33
10310112	19	3/4"	25,8	145	11,5	0,43
10310116	25	1"	33	180	9,5	0,62



Hydroscand T7011, Termoplastslange

Innvendig: Polyester elastomer
 Utvendig: Slitesterk oljebestandig polyuretan
 Innlegg: Et lag flettet polyester
 Sikkerhetsfaktor: 1:4
 Temperatur: -40°C - +100°C, Maks temperatur for luft og vann +70°C
 Utførelse: Priklet utvendig, svart

Bruksområde og egenskaper

Anbefales til hydraulikk, smøresystemer og gassapplikasjoner. Slangen leveres priklet. Innertuben av polyester gjør at slangen beholder fleksibiliteten ved kulde. Slangen møter eller overgår EN 855 R7 (SAE 100 R7).

Hylse: 4200-27-xx
 Produktgruppe: 120

Artikkelnr.	ID mm	ID tommer	YD mm	Bøye radius mm	Arb.tr. MPa	Vekt kg/m
10450102	3,5	1/8"	8,3	25	21,0	0,05
10450103	5,0	3/16"	9,6	25	21,0	0,06
10450104	6,5	1/4"	12,2	35	21,0	0,10
10450105	8,0	5/16"	14,3	45	19,0	0,13
10450106	10,0	3/8"	16,0	55	16,0	0,15
10450108	13,0	1/2"	20,3	75	14,0	0,22
10450112	19,0	3/4"	27,1	140	9,0	0,33
10450116	25,0	1"	34,0	190	7,0	0,46



VELG RIKTIG SUGESLANGE



Hydroscand Artic



Hydroflex light



Blå PVC olje sugeslange



Blå PVC oljeslange antistatisk

	1508-10	1508-40	1433-00	1433-10
LAV TEMPERATURBESTANDIG	5	5	3	3
OLJEBESTANDIG	5	5	5	5
ANTISTATISK	NEI	NEI	NEI	JA
FLEKSIBEL	3	5	4	4
YTRE FRIKSJON	5	5	3	3
VEKT	4	5	3	3
VAKUUM	5	4	5	5
HØYT ARBEIDSTRYKK	1	1	1	1

Skala 1 til 5 der 1 er mindre bra og 5 er veldig bra.

SLANGE PVC

Hydroscand Artic

Innvendig: PVC
 Utvendig: PVC
 Innlegg: PVC-spiral
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -40 - +45 °C
 Utførelse: Korrugert, oransje-grå

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye radius mm	Lengde m/rull	Arb. trykk bar	Vakuum maks %	Vekt kg/m
15081032	51	62	165	30	30	90	1.1
1508103290	51	62	165	50	30	90	1.1
15081048	76	89	260	30	30	90	1.8
1508104890	76	89	260	50	30	90	1.8
15081064	102	117	330	30	20	90	2.8
15081080	127	144	420	20	10	90	4.0
15081096	152	170	510	20	10	90	5.1

Bruksområde og egenskaper

PVC sugeslange med meget gode egenskaper ved lave temperaturer. Flere bruksområder som slange for vanningsanlegg, septikslange etc. Slangen er oljebestandig.



Produktgruppe: 140

Hydroflex light

Innvendig: Svart oljebestandig PVC
 Utvendig: Svart PVC
 Innlegg: PVC-spiral
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -40 - +45 °C
 Utførelse: Lett korrugert, svart

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye radius mm	Lengde m/rull	Arb. trykk bar	Vakuum maks %	Vekt kg/m
15084032	51	60	160	50	30	80	0,85
15084048	76	87	250	30	30	80	1,50
1508404890	76	87	250	50	30	80	1,50
15084064	102	114	330	30	20	70	2,30
15084080	127	141	410	20	20	70	3,30
15084096	152	167	500	20	20	70	4,30

Bruksområde og egenskaper

Lett, fleksibel PVC-slange for vanningsanlegg, tankbiler, slam-sugingsbiler etc. Slangen er spesielt godt egnet til bruk i kaldt klima, hvor den fremstår som meget fleksibel.



Produktgruppe: 140



SLANGE PVC

Blå PVC oljeslange antistatisk

Innvendig: Oljebestandig PVC
 Utvendig: Oljebestandig PVC
 Innlegg: Hvit PVC-spiral
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -20 - +60 °C
 Utførelse: Lett korrugert blå med antistatisk jordingswire utvendig

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye radius mm	Lengde m/rull	Arb. trykk bar	Vakuums maks %	Vekt kg/m
14331024	38	47	135	50	5	90	0,68
14331032	51	62	175	50	4,5	90	1,05
14331048	76	89	270	50	3,5	90	1,70
14331064	102	117	360	50	2,5	90	2,70
14331096	152	170	530	30	1,5	90	5,0

Bruksområde og egenskaper

Sug- og trykkslange for olje og bensin. Slangen leveres med utvendig antistatisk wire dersom det er behov for å avlede statisk elektrisitet. Slangen er også godt egnet for bruk på slam- og septikbiler.



Produktgruppe: 140

Blå PVC oljeslange

Innvendig: Oljebestandig PVC
 Utvendig: Oljebestandig PVC
 Innlegg: Hvit PVC-spiral
 Sikkerhetsfaktor: 3:1
 Temperatur: -20 - +60 °C
 Utførelse: Lett korrugert blå

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye radius mm	Lengde m/rull	Arb. trykk bar	Vakuums maks %	Vekt kg/m
14330012	19	24	90	50	6	70	0.45
14330016	25	31	90	30	6	70	0.5
14330020	32	41	110	30	5	70	0.6
14330024	38	47	130	30	5	70	0.7
14330032	51	61	175	50	4,5	70	1.05
14330040	63	75	220	30	4	70	1.39
14330048	76	88	270	50	3,5	70	1.7
14330064	102	116	360	30	2,5	70	2.7

Bruksområde og egenskaper

Suge- og trykkslange for olje og bensin. Slangen blir ofte benyttet på slambiler/septikbiler. Slangen er meget fleksibel. Ønskes en mer kuldebestandig PVC-oljeslange, benytt 1508-10.

Produktgruppe: 140



PU SLANGE

Hydroduc PU sugeslange

Innvendig: Antistatisk polyurethan esterbasert
 Utvendig: Antistatisk polyurethan esterbasert
 Innlegg: Innebygget stålspiral
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -40 - +90 °C
 Utførelse: Korrugert delvis transparent

Bruksområde og egenskaper

Sugeslange i premium ester basert polyurethan. Slangen er tatt fram for ekstremt slitestendig applikasjoner til sugebiler, super-sugere etc. Gode egenskaper ved lave temperaturer. Permanent antistatisk vegg iht ISO 8031 el. resistens <10 9 OHM og iht TRGS 727 <2,5*10 8OHM. Godt egnet i eksplosjonsutsatte områder, og er produsert iht ATEX 2014/34/EU (1999/92/EU). I overensstemmelse med RoHS retningslinjer.

Produktgruppe: 140

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye radius mm	Lengde	Arb. trykk bar	Vakuum maks %	Vekt kg/m
14636048	76	88	195	10m og 15m	2,3	100	1,47
14636064	102	115	272	10m og 15m	1,89	100	2,31
14636080	127	140	336	10m og 15m	1,57	89	2,84
14636096	152	165	435	10m og 15m	1,30	83	3,72
14636203	203	216	950	10m og 15m	0,95	55	6,02
14636254	254	268	1300	10m	0,78	44	7,49



PUR Performance sugeslange, 2,5 mm

Innvendig: Polyurethan
 Utvendig: Polyurethan
 Innlegg: Stålspiral
 Sikkerhetsfaktor:
 Temperatur: -40 - +90 °C
 Utførelse: Korrugert

Bruksområde og egenskaper

Transportslange for ekstremt slitende materiale som sand, grus, korn, granulater etc. Slangen har slitesterk Polyurethan 60 shore A. Godkjent i henhold til TRGS 727 og ATEX 2014/34 EU. Innvendig er slangen helt slett som gir optimalt fløde. Utvendig antistatisk, resistent >10 9 Ohm. Mikrobebestandig. Slangen er meget fleksibel noe som gjør den godt egnet på steder der dette er en viktig egenskap. Veggtykkelse 2,5 mm. Generell god UV- og ozonbestandighet, mikrobebestandig og fri for hallogener.

Produktgruppe: 140

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye radius mm	Lengde	Arb. trykk bar	Vakuum maks %	Vekt kg/m
15631532	51	66	170	5,10 og 15m	4	94	1,2
15631548	76	93	250	5,10 og 15m	3	94	1,9
15631564	102	119	300	5,10 og 15m	2,5	94	2,6
15631580	127	144	350	5,10 og 15m	2	94	3,3
15631596	152	169	400	5,10 og 15m	1,5	94	3,7
15631503	203	218	840	5 og 10m	0,7	50	5



KUPLINGER


VK, hankupling

 Produktgruppe: 500	Beskrivelse	Dimensjon	Standard	Prod. type	Materiale	Artikkelnr.
	Hurtigkupling tankvogn (TW)	3"	DIN 28450	VK-80	Aluminium	50550048
4"		DIN 28450	VK-100	Aluminium	50550064	
1 1/2"		DIN 28450	VK-50	Messing	50551024	
2"		DIN 28450	VK-50	Messing	50551032	
3"		DIN 28450	VK-80	Messing	50551048	
4"		DIN 28450	VK-100	Messing	50551064	
2"		DIN 28450	VK-50	AISI 316	50552032	
3"		DIN 28450	VK-80	AISI 316	50552048	
4"		DIN 28450	VK-100	AISI 316	50552064	

MK, hankupling

 Produktgruppe: 500	Beskrivelse	Dimensjon	Standard	Prod. type	Materiale	Artikkelnr.
	Hurtigkupling tankvogn (TW)	3"	DIN 28450	MK-80	Aluminium	50560048
2"		DIN 28450	MK-50	Messing	50561032	
3"		DIN 28450	MK-80	Messing	50561048	
4"		DIN 28450	MK-100	Messing	50561064	
2"		DIN 28450	MK-50	AISI 316	50562032	
3"		DIN 28450	MK-80	AISI 316	50562048	
4"		DIN 28450	MK-100	AISI 316	50562064	

KC slangekupling


 Produktgruppe: 500	Beskrivelse	Slange ID	Gjenge	Materiale	Artikkelnr.
	Slangekupling med BSPT-gjenger	1/2"	G 1/2" M	Stål	50040808
3/4"		G 3/4" M	Stål	50041212	
1"		G 1" M	Stål	50041616	
1 1/4"		G 1 1/4" M	Stål	50042020	
1 1/2"		G 1 1/2" M	Stål	50042424	
2"		G 2" M	Stål	50043232	
2 1/2"		G 2 1/2" M	Stål	50044040	
3"		G 3" M	Stål	50044848	
4"		G 4" M	Stål	50046464	
5"		G 5" M	Stål	50048080	
Slangekupling med BSPT-gjenger	1/2"	G 1/2" M	AISI 316	50040808B	
	3/4"	G 3/4" M	AISI 316	50041212B	
	1"	G 1" M	AISI 316	50041616B	
	1 1/4"	G 1 1/4" M	AISI 316	50042020B	
	1 1/2"	G 1 1/2" M	AISI 316	50042424B	
	2"	G 2" M	AISI 316	50043232B	
	2 1/2"	G 2 1/2" M	AISI 316	50044040B	
	3"	G 3" M	AISI 316	50044848B	
	4"	G 4" M	AISI 316	50046464B	
	5"	G 5" M	AISI 316	50048080B	
6"	G 6" M	AISI 316	50049696B		

KUPLINGER OG TILBEHØR

Sugehåndtak, SHT

 <p>Produktgruppe: 500</p>	Beskrivelse	Diameter mm	Diameter tomme	Artikkelnr.
		100	4"	51300002
		150	6"	51300003

Sugerør, SAR

 <p>Produktgruppe: 500</p>	Beskrivelse	Størrelse	Lengde	Artikkelnr.
	Aluminiumssugerør til sugehåndtak	3"	1 meter	51300005
		4"	0,8 meter	51300006
		6"	0,8 meter	51300007
		8"	1 meter	51300008

Slangekupling

 <p>Produktgruppe: 500</p>	Beskrivelse	Slange ID	Størrelse	Artikkelnr.
	Slangekupling med flens, DFS. Maks trykk: 7 bar.	4"	100 mm	51300025
		6"	150 mm	51300027
		8"	200 mm	51300028

Stålkupling

  <p>Produktgruppe: 500</p>	Beskrivelse	Størrelse	Lengde	Type	Artikkelnr.
	Stålkupling for sveising. Maks trykk: 7 bar	100 mm	30 mm	DFV	51300044
		150 mm	30 mm	DFV	51300045
		200 mm	30 mm	DFV	51300046
		150 mm	50 mm	DFV	51300047
		200 mm	50 mm	DFV	51300048
	Stålkupling for rør. Maks trykk: 7 bar	ID 100 mm	-	DFM	51300037
		ID 150 mm	-	DFM	51300038
		ID 200 mm	-	DFM	51300039

Spennring

 <p>Produktgruppe: 500</p>	Beskrivelse	Størrelse mm	Størrelse tommer	Type	Artikkelnr.
	Spennring, DKF. Galvanisert stål. Maks trykk: 7 bar	100 mm	4"	DFK	51300029
		150 mm	6"	DFK	51300030
		200 mm	8"	DFK	51300031
	Spennring, DKF. Forsterket. Galvanisert stål. Maks trykk: 7 bar	150 mm	6"	DFKF	51300032
		200 mm	8"	DFKF	51300033

KUPLINGER OG TILBEHØR

Stålbend

 <p>Produktgruppe: 500</p>	Beskrivelse	Størrelse mm	Størrelse tommer	Type	Artikkelnr.
	Stålbend 90 °, DSB 90. Maks trykk: 7 bar	150 mm	6"	DSB 90	51300020
		200 mm	8"	DSB 90	51300019
	Stålbend 45 °, DSB 45. Maks trykk: 7 bar	150 mm	6"	DSB 45	51300022
200 mm		8"	DSB 45	51300021	

Overgang, DFU

 <p>Produktgruppe: 500</p>	Beskrivelse	Størrelse fra-til	Type	Artikkelnr.
	Overgang DFU. Galvanisert stål Maks trykk: 7 bar	200 mm - 150 mm	DFU	51300013
		150 mm - 100 mm	DFU	51300011
		150 mm - 125 mm	DFU	51300012
		125 mm - 100 mm	DFU	51300010
100 mm - 76 mm		DFU	51300009	

Blindlokk, DFB

 <p>Produktgruppe: 500</p>	Beskrivelse	Størrelse mm	Størrelse tommer	Type	Artikkelnr.
	Blindlokk. Galvanisert stål. Maks trykk: 7 bar	100 mm	4"	DFB	51300034
		150 mm	6"	DFB	51300035
		200 mm	8"	DFB	51300036


O-ring

 <p>Produktgruppe: 500</p>	Beskrivelse	Passer til	Type	Artikkelnr.
	O-ring i Nitril. Maks trykk: 7 bar	6 mm 4"	DFU	51300013
		6 mm 6"	DFU	51300011
		6 mm 8"	DFU	51300012




LAUX MOD. 42

Slangeanslutning

	Beskrivelse	Kupling størrelse	Slange ID	Type	Artikkelnr.
	<p>Slangeanslutning. Leveres med låsesplint. Maks arbeidstrykk for væske: 12,5 bar. Maks arbeidstrykk for luft: 8 bar. Vakuumtett. Standard pakning EPDM. Kan leveres i aluminium og AISI 316.</p>	38 mm	1 1/2"	KMS	50102424
48 mm		1 1/2"	KMS	50103224	
48 mm		2"	KMS	50103232	
60 mm		2 1/2"	KMS	50104040	
76 mm		2"	KMS	50104832	
76 mm		2 1/2"	KMS	50104840	
76 mm		73,6 mm	KMS	50104847	
76 mm		73,6 mm	KMS	50104848	
76 mm		3"	KMS	50104849	
102 mm		4"	KMS	50106464	
102 mm		4"	KMS	5010646490	
133 mm		5"	KMS	50108080	
152 mm		6"	KMS	50109696	
204 mm		8"	KMS	50102203	

Slangeanslutning

	Beskrivelse	Kupling størrelse	Slange ID	Type	Artikkelnr.
	<p>Slangeanslutning. Maks arbeidstrykk for væske: 12,5 bar. Maks arbeidstrykk for luft: 8 bar. Vakuumtett. Kan leveres i aluminium og AISI 316.</p>	38 mm	1 1/2"	KVS	50112424
48 mm		1 1/2"	KVS	50113224	
48 mm		2"	KVS	50113232	
60 mm		2 1/2"	KVS	50114040	
76 mm		2"	KVS	50114832	
76 mm		2 1/2"	KVS	50114840	
76 mm		73,6 mm	KVS	50114847	
76 mm		73,6 mm	KVS	50114848	
76 mm		3"	KVS	50114849	
102 mm		73,6 mm	KVS	50116448	
102 mm		4"	KVS	50116464	
102 mm		4"	KVS	5011646490	
133 mm		5"	KVS	50118080	
152 mm		6"	KVS	50119696	
204 mm	8"	KVS	50112203		

KLEMMER










Slangeklemme



Beskrivelse	Båndbredde	Størrelse	Artikelnr.
PC 25-2 dobbel. Slangeklemmen er også tilgængelig i syrefast stål, AISI 316.	25 mm	61-70 mm	55679070
	25 mm	65-75 mm	55679075
	25 mm	70-80 mm	55679080
	25 mm	76-85 mm	55679085
	25 mm	80-90 mm	55679090
	25 mm	85-95 mm	55679095
	25 mm	91-100 mm	55679100
	25 mm	95-105 mm	55679105
	25 mm	101-110 mm	55679110
	25 mm	105-115 mm	55679115
	25 mm	110-120 mm	55679120
	25 mm	116-126 mm	55679125
	25 mm	120-130 mm	55679130
	25 mm	126-136 mm	55679135
	25 mm	130-140 mm	55679140
	25 mm	136-146 mm	55679145
	25 mm	140-15 mm	55679150
	25 mm	145-155 mm	55679155
	25 mm	151-160 mm	55679160
	25 mm	156-166 mm	55679165
	25 mm	161-170 mm	55679170
	25 mm	170-180 mm	55679180
	25 mm	180-195 mm	55679195
	25 mm	190-205 mm	55679200
	25 mm	200-210 mm	55679210
	25 mm	210-220 mm	55679220
	25 mm	220-230 mm	55679230
	25 mm	250-265 mm	55679260
25 mm	260-270 mm	55679270	
25 mm	280-290 mm	55679290	
25 mm	290-300 mm	55679300	
25 mm	290-300 mm	55679310	
25 mm	305-315 mm	55679315	
25 mm	320-335 mm	55679330	
25 mm	360-375 mm	55679370	

TILBEHØR

Arbeidshansker

	Beskrivelse	Annen info	Artikkelnr.
	Nitrildyppede arbeidshansker i bomull. Beskytter mot olje og vann. En slitestek allroundhanske med godt grep. For krevende arbeid i skitne miljøer.	Størrelse 9	84000909
		Størrelse 10	84000910
		Størrelse 11	84000911
	Vinterforet arbeidshanske i kuskinn og bomull. Myk og behagelig passform. Hansker av god kvalitet for den kalde årstiden. For alle typer utendørs arbeid.	Størrelse 9	84000409
		Størrelse 10	84000410
		Størrelse 11	84000411
	Arbeidshanske i kuskinn og bomull, halvforet for bedre komfort. En allsidig hanske i god kvalitet. For jobber innen verksted, bygg og transport.	Størrelse 9	84000309
		Størrelse 10	84000310
		Størrelse 11	84000311
	Hanske laget av forsterket syntetisk lær og spandex. Justerbar håndleddstøtte og forsterket med lett vibrasjonsspijld i håndflaten. For fagfolk som krever topp kvalitet.	Størrelse 9	84000509
		Størrelse 10	84000510
		Størrelse 11	84000511
	PU-dyppet monteringshanske i syntetisk strech. Ettersittende og smidig med strikket mansjett. Krom- og silikonfri, for installasjon- og monteringsarbeide.	Størrelse 9	84000809
		Størrelse 10	84000810
		Størrelse 11	84000811
	Forede hansker av høy kvalitet. Myk hanske laget i softshellmateriale og grovkornet geiteskinn. Hansken er foret samt vann- og vindavvisende. Den egner seg derfor godt ute om vinteren og i røft vær.	Størrelse 9	84000709
		Størrelse 10	84000710
		Størrelse 11	84000711
	Monteringshanske i geiteskinn og tynn nylon med flosset innside. Ekstremt smidig og behagelig hanske av førsteklasses kvalitet. For jobber innen finmontering, håndverk, verksted, etc.	Størrelse 8	84000108
		Størrelse 9	84000109
		Størrelse 10	84000110
		Størrelse 11	84000111
	Foret monteringshanske i geiteskinn og solid nylon med en myk innside. Myk og behagelig hanske av førsteklasses kvalitet. For arbeid med utenomhusmontering i bygg og transport.	Størrelse 8	84000208
		Størrelse 9	84000209
		Størrelse 10	84000210
		Størrelse 11	84000211
	Ribbhanske i strekkfast nylon/Lycra®. Helderdyppet i vann/oljetett nitril overtrukket med gripebelegg. Dermatologisk godkjent for langvarig hudkontakt.	Størrelse 9	59075109
		Størrelse 10	59075110
		Størrelse 11	59075111

SLANGETROMLER

Hydroscand kan tilby et bredt sortiment med slangetromler. Slangetromlene dekker de fleste behov, om det skal transporteres luft, vann, olje, diesel, frostvæske, AD blue, fett eller andre medier for å nevne noen. Hydroscand har også et stort utvalg av slangevogner for hageslanger og høytrykkspyling, samt levering av spesialproduserte slangetromler på forespørsel! Vi kan også levere slangetromler i AISI 316 og slangetromler for EX soner.



DYSER

Vi har et stort utvalg av dyser, både til høytrykk og lavtrykk.

Dysene kan fåes i utførelsene stål, messing og AISI 304.

Se vår produktkatalog eller webside: hydroscand.no for fullt sortiment.





STALOC

Staloc

STALOC er spesialisten når det gjelder industriell liming og tetting. Mer enn 35 års erfaring og representasjoner i mer enn 27 land i hele Europa gjør STALOC til den ideelle leverandøren for kjemiske og tekniske produkter.

Bruksområder og egenskaper

Produktspekteret til STALOC omfatter følgende segmenter:

- Anaerobe lim
- Hurtiglim
- RTV-silikontetningsmidler
- Permanent plastiske tetningsmasser
- SMP lim- og tetningsmidler
- Strukturlim
- Epoksylin
- Tekniske aerosoler
- Anti Seize /monteringspasta
- Korrosjonsbeskyttelse

I tillegg tilbyr STALOC omfattende konsulent tjenester innen teknisk kjemi for å finne en optimal prosess for enhver anvendelse og enhver produksjonsteknisk utfordring. Men ikke bare i bransjen, men også i internasjonal bilsport, er STALOC en uunnværlig partner for lag som Manthey Racing eller KTM Factory Racing for å ha suksess på arrangementer som 24-timersløpet på Nürburgring, 24-timersløpet på Le Mans eller Dakar Rally.





MARKEDETS BREDESTE SORTIMENT

Vi har et komplett sortiment av slanger og ledningskomponenter, med totalt over 45.000 artikler i vårt sortiment. Foruten hydraulikk- og industrislanger, markedsfører vi alle typer av slangekupper, adaptors, snittringsarmatur, kragekupper, ORFS-kupper, rørklammer, kuleventiler og forskjellig tilbehør. Vi tar også fram kundetilpassede løsninger.

Besøk en av våre mange avdelinger, fra Kirkenes i nord, til Farsund i sør.



DEDICATED
TO THE FLOW

hydroscand.no

