

# GRØNN SJØVANNSLANGE

## GRØNN SJØVANNSLANGE OFFSHORE 20 BAR CONDUCTIVE

1421-55



Produktgruppe	140
Innvendig	Svart EPDM, elektrisk ledende, glatt
Utvendig	Grønn EPDM, vevviklet
Temperatur min. °C	-30
Temperatur max °C	+90
Medie	Vann, sjøvann
Sikkerhetsfaktor	1 : 3
Innlegg	Syntetisk tekstil
Egenskaper	Grønn EPDM slange velegnet som «utility hose» offshore, for sjøvann, ferskvann, og luft, for bruk på bl.a. kaianlegg og oljerigger.. Med EPDM innergummi vil slangen også tåle en rekke kjemikalier, og med EPDM yttergummi er slangen ypperlig for utendørs bruk. Slangen har elektrisk ledende innergummi, og er merket conductive R <10 <sup>6</sup> Ω.

### Utførelse

### Vevviklet

Art. Nr.	Id mm	Yd mm	WP Bar	BP Bar	Lengder mtr	Vekt kg/m
14215508	12,7	22	20	60	60	0,35
14215512	19,1	29	20	60	60	0,48
14215516	25,4	36	20	60	60	0,70

**OFFSHORE SEAWATER 1421-55-16**  ID 25 mm WP 20 bar CONDUCTIVE TUBE

### HYDROSCAND AS

Jeksleveien 100, 2016 Frogner

Tel: +47 22 91 89 00

E-mail: [firmapost@hydroscand.no](mailto:firmapost@hydroscand.no)

WWW.HYDROSCAND.NO